



IS standard



GROWING TOGETHER

# BK 627



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ  
ШИНЫ

A8

121

Характеристики



Усиленная конструкция



# BK 627

🇷🇺 BK 627 - это шины с блочным рисунком протектора для сельскохозяйственной техники и прицепов, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. В основном они рассчитаны на работу в поле и идеально подходят для эксплуатации в условиях больших нагрузок.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 16"	7.50 - 16	6.0	-	220	810	365	2495	STD	12	TT	121 A8

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;  
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения