

SM 68 (GK)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



SM 68 (GK)

Шины SM 68 специально разработаны для катков. Гладкий рисунок протектора позволяет достичь исключительных успехов в автоспорте. Твердость по Шору А - 68.

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами

Характеристики



Спортивные качества

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
∅ 5"	10 X 4.5 - 5	4.5	-	130	260	-	-	STD	-	TL	-
	11 X 6.00 - 5	6.75	-	185	290	-	-	STD	-	TL	-
	11 X 7.10 - 5	6.75	-	190	295	-	-	STD	-	TL	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения