



TF 9393

Descrição

TF 9393 é um pneu agrícola dianteiro especialmente projetado para tratores pequenos nas aplicações para trabalhar o terreno, muito apropriado para a terra solta. O piso do pneu é caracterizado por uma larga parte central e por costelas situadas na área do ombro. O desenho especial do piso assegura uma ótima viragem em todas as superfícies.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator pequeno



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	7.50-16
LI/SS	103;A6

Dimensões IS Standard

LS (mm)	210
DT (mm)	810
Jante rec.	5.50 F
Jante alt.	5.00 F; 6.00 F
Código TRA	F2

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	3.70
30	875

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.