



IS standard



FL 635



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



168

Technologies



Talón reforzado



Alta velocidad

Performance



Compactación reducida del suelo



Tracción



Auto limpieza



Durabilidad



FL 635

 FL 635 es un neumático radial de flotación idóneo para utilizarlo por carretera y en el campo. El particular dibujo de bloques de la banda de rodadura ha sido desarrollado para aplicaciones de prensas para empacar la paja. Gracias a la huella que proporciona una óptima distribución de la presión en el terreno, el neumático FL 635 reduce netamente la compactación del suelo, preservando el valor de los cultivos. El neumático asegura optimas propiedades de auto-limpieza, durabilidad y tracción además de excelentes prestaciones de velocidad.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
										
Ø 22.5"	500/45 R 22.5	136 D	AG 16.00	-	490	1022	461	3086	500	STD
	620/40 R 22.5	154 D	AG 20.00	-	625	1068	470	3249	500	STD
	650/55 R 22.5	167 D	AG 20.00	-	645	1287	568	3901	600	STD
	710/40 R 22.5	161 D	AG 24.00	-	727	1140	510	3467	550	STD
	750/45 R 22.5	168 D	AG 24.00	-	754	1247	555	3810	600	STD

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura