



RIDEMAX FROST



Шина RIDEMAX FROST от BKT разработана для тракторов, используемых для перевозки грузов и муниципальных работ в условиях снега и льда. Устойчивая к холодам резиновая смесь с особым составом сохраняет упругость и эластичность даже при минусовых температурах и обеспечивает оптимальную тягу зимой. Протектор с большим количеством ламелей гарантирует превосходное сцепление с заснеженными и обледенелыми поверхностями и снижает риск проскальзывания колес за счет создания частичного разрежения в пятне контакта. Благодаря особому рисунку протектора шина отличается отличными тягово-сцепными характеристиками на снегу. Компаунд из натурального каучука со специальными добавками сохраняет упругость и эластичность даже в экстремальных условиях. Такая резиновая смесь не теряет своих свойств под воздействием низких температур, УФ-излучения и воздуха, что способствует продлению срока службы шины. Армирование диоксидом кремния повышает устойчивость к порезам и разрывам на обледенелом грунте без ущерба упругости. Кроме того, RIDEMAX FROST обеспечивает превосходный ездовой комфорт и снижает уровень вибрации и тряски в кабине. За счет этого водитель меньше устает и может дольше работать безопасно и эффективно.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Tire Type	TL
	540/80R38IND
	172;A8

undefined IS Standard

SW (mm)	550
OD (mm)	1835
SLR (mm)	842
RC (mm)	5591
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	DW 16 L
ECE	E11-106R-0010575

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
65	2400	3165	3815	4200	4470	4690	4905	5180	5450
50	2595	3420	4125	4540	4830	5070	5305	5600	5890
40	2775	3655	4410	4855	5170	5420	5670	5985	6300
30	2880	3795	4580	5040	5365	5625	5890	6215	6540
20	3025	3985	4810	5290	5635	5910	6185	6530	6870
10	3455	4555	5495	6045	6440	6755	7065	7460	7850
5	4010	5285	6375	7015	7470	7835	8195	8650	9105

25-03-2026