



EARTHMAX SR 31



EARTHMAX SR 31 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru basculante și încărcătoare. Centurile sale multiple din oțel oferă rezistență și stabilitate extraordinare, în timp ce modelul blocului rigid nedirecțional reprezintă atât tracțiune excelentă, cât și manevrabilitate chiar și pe teren noroios. Pe lângă confortul remarcabil de condus, EARTHMAX SR 31 dispune de un compus special al benzii de rulare, care este deosebit de rezistent la tăiere și căldură. Oferă un confort excelent la rulare în operațiunile de încărcare și transport pe suprafețe dure îmbunătățite. Structura radială a carcasi oferă, de asemenea, o rezistență redusă la rulare, oferind economii semnificative de combustibil

IS Standard

 Radial

Industrial ▪ Încărcător,OTR ▪ Basculantă articulată (ADT)

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

29.5R25

200;B

undefined IS Standard

OD (mm)	1861
SLR (mm)	818
RC (mm)	5555
Rim Rec	25.00/3.5
TRA Code	E3/L3

Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	11500	11800	12500	12850	13600	14000
10	15500	16000	17000	17500	18000	--

25-03-2026