



FL 630 SUPER



FL 630 SUPER este o anvelopă de flotație potrivită pentru aplicații pe câmp și rutiere cu remorci, autocisterne și mașini de împrăștiat agricole. Structura sa rezistentă oferă o tracțiune excelentă și o aderență perfectă chiar și în viraje și în timpul manevrelor, în timp ce talonul întărit și centurile de oțel asigură o durabilitate sporită.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de împrăștiat

Version

STANDARD

Tire Type

TL

650/65R26.5

174;D

undefined IS Standard

SW (mm)	645
OD (mm)	1519
SLR (mm)	684
RC (mm)	4653
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-001651

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1955	2260	2565	3115	3600	4150	4700	5065	5615	6100
65	2145	2480	2815	3420	3955	4560	5160	5565	6165	6700
50	2600	3005	3410	4140	4785	5515	6245	6735	7465	8110
40	2920	3375	3830	4650	5380	6200	7020	7570	8390	9115
25	3390	3920	4450	5405	6250	7205	8155	8790	9745	10590
10	3860	4465	5070	6155	7120	8205	9290	10010	11100	12060

25-03-2026