



## AGRIMAX V-FLECTO



Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря инновационной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор высокой мощности

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF480/60R28

145;D

## undefined US Standard

USA Code	94060740
SW (in)	18.5
OD (in)	50.8
SLR (in)	22.5
RC (in)	149.9
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	W 16 L
ECE	E11-106R-005496
TRA Code	R1W

## Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	3200	3710	4230	4760	5280	5810
from 40 to 25	3520	4090	4660	5240	5810	6395
20	3580	4170	4750	5330	5920	6510
12	3650	4240	4840	5450	6040	6650
5	3860	4500	5130	5750	6380	7030
*Upto 5 Cyc with front loader	4920	5720	6530	7330	8120	8950
5 HT	3580	4170	4750	5330	5920	6510

25-03-2026