



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 527



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



164

Technologies



Dibujo de bloques

Performance



Estabilidad



Tracción



Elevada capacidad de carga



Resistencia a cortes y desgarros



Superficies duras



MULTIMAX MP 527

RADIAL MPT TIRES

MULTIMAX MP 527 es un neumático radial polivalente desarrollado para los elevadores telescópicos y las palas compactas que se utilizan en las aplicaciones agro-industriales. El neumático muestra un diseño de bloques de la banda de rodadura, garantizando una excelente tracción hasta en la superficie más dura. El robusto flanco del neumático asegura una extraordinaria estabilidad en modalidad de levantamiento. Además, MULTIMAX MP 527 está realizado con una mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarros, lo cual se traducen en una larga vida operativa del neumático.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 18"	340/80 R 18 IND	143 A8/B	11 ; 11 SDC ; W 11	W 10 ; 12 ; 12 SDC	343	1001	455	3028	475	STD
	360/70 R 18 IND	142 A8/B	11	W 10 ; 11 SDC ; W 11 ; 12 ; 12 SDC	360	969	439	2887	475	STD
Ø 20"	340/80 R 20 IND	144 A8/B	11	W 10 ; 11 SDC ; W 11 ; 12 ; 12 SDC	343	1052	483	3176	500	STD
	400/70 R 20 IND (16.0/70 R 20)	149 A8/B	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14	404	1068	494	3282	525	STD
Ø 24"	400/70 R 24 IND	152 A8/B	13	DW 12 ; DW 13 ; DW 13 L ; 13 SDC ; DW 14 L	404	1170	542	3597	575	STD
	400/80 R 24 IND	162 A8/B	DW 13	DW 12 ; DW 13 L ; DW 14 L	404	1250	578	3834	600	STD
	440/80 R 24 IND	161 A8/B	DW 14 L	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L	441	1314	601	3985	625	STD
	460/70 R 24 IND (17.5 L R 24)	159 A8/B	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L	465	1254	574	3801	600	STD
	500/70 R 24 IND	164 A8/B	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L	503	1310	597	4019	625	STD
Ø 26"	480/80 R 26 IND	160 A8/B	DW 15 L	DW 16 L	479	1428	642	4259	675	STD
Ø 28"	440/80 R 28 IND	156 A8/B	DW 14 L	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L	441	1415	648	4270	675	STD

STD: Standard

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura