



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

SPECIAL

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF710/70R42

LI/SS

185;D

## Dimensioni US Standard

Codice USA	94075812
LS (in)	28.1
DT (in)	81.1
RCS (in)	35.8
CR (in)	243.4
Cerchio cons.	DW 25 B
Cerchio alt.	DW 23 B; DW 24 B
ECE	E11-106R-006266

## Portata (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
<b>45</b>	8730	10020	11510	13000	14470	15960	17450	18550
<b>from 40 to 25</b>	9590	11010	12640	14270	15910	17540	19170	20390
<b>20</b>	9780	11230	12900	14560	16230	17890	19550	20800
<b>12</b>	9980	11450	13150	14850	16540	18240	19940	21210
<b>5</b>	10550	12110	13910	15710	17500	19300	21090	22430
<b>Upto 20 Cyc</b>	10880	12500	14350	16200	18050	19910	21760	23140
<b>Upto 10 Cyc</b>	12980	14920	17130	19340	21550	23760	25970	27620
<b>Upto 5Cyc</b>	14240	16360	18780	21200	23620	26050	28470	30280
<b>5 HT</b>	9780	11230	12900	14560	16230	17890	19550	20800

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 22-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.