



RIB 713



RIB 713 är ett däck med stålbalte för jordbrukstillämpningar. RIB 713 har konstruerats med IF-teknologi som svar på den ökande medvetenheten om minskad jordpackning i modernt jordbruk. Detta gör det möjligt för däckets att bära tyngre laster vid lägre uppblåsningstryck vilket ger ett större avtryck med enhetlig viktfordelning. Strukturen med stålbalte ger utmärkt motstånd mot punktering och därför ökat skydd mot stubbpenetrering och relativ skada, även vid körning i hård stubb. Dessutom gör hastighetsklassen D (65 km/h – 40 mph) det möjligt med snabba vägtransporter. RIB 713 är BKT:s bidrag till att maximera både produktiviteten och effektiviteten för ditt jordbruk.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Arbetsfordon

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type TL

IF280/70R15

128;D

undefined US Standard

USA Code	94046201
SW (in)	11.0
OD (in)	30.7
SLR (in)	13.7
RC (in)	92.8
Rim Rec	W 8
ECE	E4-106R-001820
TRA Code	I1

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46	52
From 5 to 40 mph	1480	1710	1950	2230	2470	2700	2940	3140	3460	3740	3970

25-03-2026