



AW 712

Descriere

AW 712 este o anvelopă radială pentru utilaje, potrivită în mod special pentru camioanele și remorci cu cisternă de reziduuri. Dispune de o carcasă puternică în plus față de un compus rezistent la miriște pentru a asigura o durabilitate mare. AW 712 oferă, de asemenea, un confort excelent la condus.

UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Mașini de implementare



Version	IMPLEMENT
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	260/70R15.3
LI/SS	134;A8/B

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	264
OD (mm)	760
SLR (mm)	344
RC (mm)	2304
Rim Rec	9.00
ECE	'E11-106R-005096

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0	6.0
50	615	785	955	1105	1275	1445	1550	1720	1780	1995	2120
40	615	785	955	1105	1275	1445	1550	1720	1780	1995	2120
30	690	880	1070	1235	1425	1615	1735	1925	1990	2235	2375
25	735	935	1140	1315	1515	1720	1845	2050	2115	2375	2525
20	780	990	1205	1375	1605	1820	1955	2170	2240	2515	2675
10	865	1100	1340	1545	1785	2020	2170	2410	2490	2795	2970

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.