



AGRIMAX PROHARVEST

Описание

Шина AGRIMAX PROHARVEST от BKT создана удовлетворить актуальные потребности рынка комбайнов и зерноуборочных машин. Благодаря усовершенствованной технологии VF (Very High Flexion) шина AGRIMAX PROHARVEST при аналогичном давлении воздуха внутри может выдерживать на 40% большую нагрузку по сравнению с конкурентами и при этом сводит к минимуму уплотнение почвы. Кроме того, трехслойный металлокордный брекер в сочетании с устойчивым к порезам и сколам компаундом обеспечивает превосходную стойкость к проколам даже при наличии на поле стерни или остатков урожая. Конструкция с усиленным бортом и прочным полиэфирным каркасом гарантирует долговечность и устойчивость шины даже при интенсивной эксплуатации. Маркировка CFO (Cyclic Field Operation) на боковине говорит о том, что шина AGRIMAX PROHARVEST отличается высокой прочностью и способна без вреда для себя выдерживать временные перегрузки, например, при уборке урожая. Когда нагрузка приходит в норму, шина возвращается в стандартное рабочее состояние, продлевая таким образом свой срок службы и повышая эксплуатационную эффективность. Открытая плечевая зона улучшает тягу на рыхлой и влажной почве и способствует эффективному отведению грунта и отходов с поверхности протектора, повышая безопасность при выезде с поля на дорогу с покрытием. Шина AGRIMAX PROHARVEST рассчитана на максимальную скорость 65км/ч как в полях, так и



на асфальтированных дорогах. Это позволяет выполнять работу быстрее и проще, а также улучшает производительность в целом.

ЕИ

US Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Комбайн

Version	STEEL BELTED
Tire Type	TL
Размер шины	VF800/70R32
LI/SS	187;D

Размеры US Standard

USA Code	94512263
SW (in)	31.7
OD (in)	76.1
SLR (in)	33.3
RC (in)	229.0
Rim Rec	DW 28 B
Rim Alt	DW 27 B; DW 30 B
ECE	E11-106R-0010664

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	9180	10550	12110	13680	15240	16810	18370	19550
from 40 to 25	10100	11610	13330	15050	16770	18480	20200	21490
20	10300	11840	13590	15340	17100	18850	20600	21920
12	10500	12070	13860	15640	17430	19220	21010	22350
5	11110	12760	14650	16540	18440	20330	22220	23640
Upto 20 Cyc	11460	13170	15120	17070	19020	20980	22930	24390
Upto 10 Cyc	13680	15720	18050	20380	22710	25040	27370	29120
Upto 5 Cyc	14990	17230	19770	22330	24890	27440	29990	31910
10HT	10300	11840	13590	15340	17100	18850	20600	21920

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.