



AGRI GRIP

Beschreibung

AGRI GRIP ist ein Reifen für Transportarbeiten, der sich besonders zum Einsatz mit Anhängern für die Beförderung von Zuckerrohr eignet. AGRI GRIP weist eine robuste Karkasse auf, die hohe Tragfähigkeit und besondere Schnitt- und Rissfestigkeit zeigt. Das Muster des Laufflächenprofils wurde für ein längeres Reifenleben entwickelt.

UM

IS Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Anhänger



Version

DUAL BEAD

Reifentyp

TL

Reifengröße

23.1-26

LI/SS

Abmessungen IS Standard

| | |
|-------------|---------|
| QSB (mm) | 595 |
| AD (mm) | 1560 |
| SLR (mm) | 708 |
| RU (mm) | 4658 |
| Felge empf. | DW 20 B |

Tragfähigkeit (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 2.60 |
| 30 FR LLV | 5600 |

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 20-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.