



## EARTHMAX SR 45



### Beskrivning

EARTHMAX SR 45 är ett stålradialdäck för gruvtruckar. EARTHMAX SR 45 är idealiskt för alla användningsområden där hög dragkraft behövs.

### UM

US Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

OTR ■ Stel dumper

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Tire Type	TL
Däckstorlek	18.00R33
LI/SS	191;B

## Dimensioner US Standard

USA Code	94041145
OD (in)	73.6
SLR (in)	33.7
RC (in)	220.8
Rim Rec	13.00/2.5
TRA Code	E4

## Load Capacity (US)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	18700	19300	19800	20400	21500	22000	22700	23400	24000

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.