



TR 135

Описание

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочищение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач, Промышленность ■ Прицеп



Version

STANDARD

Tire Type

TT

Размер шины

12.4-32

LI/SS

124;A6

Размеры IS Standard

SW (mm)	325
OD (mm)	1360
SLR (mm)	639
RC (mm)	3998
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9; W 10
ECE	E4-106R-002034
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.30
30	1600

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.