



SM 53

Descriere

SM 53 a fost special proiectată pentru încărcătoare în minieră subterană și aplicații de încărcare. Are stabilitate ridicată, precum și un design neted al benzii de rulare, oferind o rezistență excelentă la tăiere.

UM

US Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

OTR ■ Vehicul pentru exploatare minieră subterană



| | |
|---------------------|----------|
| Version | STANDARD |
| Tire Type | TT |
| Dimensiune anvelopă | 9.00-20 |
| LI/SS | |

Dimensiuni US Standard

| | |
|----------|----------|
| USA Code | 94041510 |
| OD (in) | 40.9 |
| SLR (in) | 18.6 |
| RC (in) | 121.3 |
| Rim Rec | 7.0 |
| TRA Code | L35 |

Load Capacity (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 105 |
| 5 | 8740 |
| 10 | 7610 |
| 15 | 6990 |

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.