



IS standard

**BKT**

GROWING TOGETHER

**TR 387**



ÜRÜN VERİ SAYFASI

## TR 387



TR 387, şeker kamışı römorkları ve kompaktörler için uygun bir tarımsal sanayi lastiğidir. Daha uzun bir kullanım ömrüyle birlikte olağanüstü yüksek yük kapasitesine sahiptir ve kesilme ve kopma direnci, ağır hizmetler ve dayanıklılık açısından belirli kullanıcı gerekliliklerini karşılayan farklı versiyonlarda sunulmaktadır. "Çift damaklı" versiyon, römorklar kullanılan endüstriyel traktörler ve taşıma operasyonları için özellikle uygundur.

Çift Yönlü

R-4

A6

164

Performans

Dayanıklılık

Yüksek Yük Kapasitesi

	Lastik ebadı	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	Sürüm	PR	Tip	LI/SS
		Önr.	Alt.								
Ø 24"	11.2 - 24	W 10	W 9	292	1075	496	3228	STD	-	TL	116 A6
	12.4 - 24	W 11	W 9; W 10	327	1134	529	3503	STD	8	TL	120 A6
NEWSIZE											
Ø 26"	18.4 - 26	DW 16 L	DW 15 L	485	1450	635	4150	STD	10	TL	142 A6
	18.4 - 26	DW 16 L	DW 15 L	485	1450	635	4150	STD	12	TL	146 A6
	18.4 - 26	DW 16 L	DW 15 L	485	1450	635	4150	HD	16	TL	152 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	STD	8	TL	145 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	HD	12	TL	164 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	STD	12	TL	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	DB	16	TL	159 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	STD	16	TL	159 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	DB HD	18	TL	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	HD DB SPL	18	TL	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	592	1560	690	4688	DB HD	18	TT	161 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	325	1200	550	3576	STD	8	TL	123 A6

STD: Standart - HD: Ağır Hizmet - DB: Çift Boncuk - DB HD: Çift Boncuk Ağır Hizmet Tipi - HD DB SPL: Çift Boncuk Ağır Hizmet Tipi Özel

Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk



Çift Yönlü



Performans



Dayanıklılık



Yüksek Yük Kapasitesi



	Lastik ebadı	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	Sürüm	PR	Tip	LI/SS
		Önr.	Alt.								
Ø 28"	16.9 - 28	DW 15 L	DW 14 L	440	1400	630	4074	STD	8	TL	135 A6
Ø 30"	16.9 - 30 (14 - 30)	DW 15 L	DW 14 L	440	1450	655	4220	STD	8	TL	137 A6
	18.4 - 30 (15 - 30)	DW 16 L	DW 15 L	475	1530	677	4511	STD	8	TL	139 A6
	18.4 - 30 (15 - 30)	DW 16 L	DW 15 L	475	1530	680	4395	HD	14	TT	151 A6
	620/75 - 30 (23.1 - 30)	DW 20 A ; DW 20 B	-	605	1675	770	4909	DB	16	TL	161 A6
	620/75 - 30 (23.1 - 30)	DW 20 A ; DW 20 B	-	605	1675	-	-	DB HD	18	TL	164 A6
Ø 32"	24.5 - 32	DH 21	DH 21 B ; DH 21 H ; DH 21 HB	625	1755	790	5226	DB HD	16	TL	164 A6

STD: Standart - HD: Ağır Hizmet - DB: Çift Boncuk - DB HD: Çift Boncuk Ağır Hizmet Tipi



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk