



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 387 IND



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



164

Technologies



Talão reforçado

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Serviço pesado



Capacidade elevada de carga



TR 387 IND

TR 387 IND é um pneu industrial, apropriado para reboques agrícolas e compactadores. O pneu destaca-se pela elevada capacidade de carga e está disponível em várias versões, com vista a atender às exigências específicas dos utilizadores em termos de resistência a cortes e rasgões, operações de serviço pesado e duração. A versão "dual bead", de talão duplo, é apropriada particularmente para tratores industriais e operações de transporte com reboques.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 30"	620/75 - 30 (23.1 - 30)	TL	16	161 A6	DB	605	1675	770	4909	DW 20 A ; DW 20 B	-
	620/75 - 30 (23.1 - 30)	TL	18	164 A6	DB HD	605	1675	-	-	DW 20 A ; DW 20 B	-
Ø 32"	24.5 - 32	TL	16	164 A6	DB HD	625	1755	790	5226	DH 21	DH 21 B ; DH 21 H ; DH 21 HB

DB: Dual Bead - DB HD: Dual Bead Heavy Duty



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento