



IS standard



GROWING TOGETHER

SUPER GRADER



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



SUPER GRADER

🇮🇹 SUPER GRADER (G-2) è uno pneumatico diagonale particolarmente sviluppato per motolivellatrici, che mostra eccellente trazione ed ottime proprietà di autopulitura. SUPER GRADER è stato realizzato con una miscola speciale che consente un ciclo di vita prolungato dello pneumatico e l'impiego in servizi pesanti.

Technologies



Performance



	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 24"	13.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TT	G-2	12	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TT	G-2	16	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	12	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC ; 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	16	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC ; 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC ; 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC ; 10.00/WA SDC
	16.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	430	1450	644	4307	29	10.00 VA SDC	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento