



CRANE SPECIAL



Beskrivning

CRANE SPECIAL är ett däck för pick and carry-kranar i tuff terräng. Däcket är tillverkat av en speciell gummiblandning som ger hög stabilitet och pålitlighet.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Industriell ■ Kranbil

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	18.00-25
LI/SS	

Dimensioner IS Standard

OD (mm)	1615
SLR (mm)	739
RC (mm)	4780
Rim Rec	13.00/2.5
Rim Alt	15.00/2.5
TRA Code	E3

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.75
50	8750

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.