



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 47 TP



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Radial

E-4



B



209

Tehnologii



Radială cu structură în întregime din oțel



Bandă de rulare foarte adâncă

Performanță



Tracțiune



Stabilitate



Pentru pământ noroios



Rezistență ridicată la perforare



Rezistență la tăiere



Durabilitate



EARTHMAX SR 47 TP

RADIAL OTR TIRES

🇷🇴 EARTHMAX SR 47 TP (E-4) este o anvelopă radială cu structură în întregime din oțel, special proiectată pentru camioane de transport rigide care operează în condiții ce necesită tracțiune maximă și rezistență la perforare. Adâncimea benzii de rulare a anvelopei E-4 asigură rezistența îndelungată la uzură, chiar și pe distanțe mari, reducând astfel timpii de inactivitate și sporind productivitatea. Anvelopa EARTHMAX SR 47 TP este perfectă pentru orice sarcină care necesită atât tracțiune, cât și stabilitate, în special pe teren noroios sau alunecos. Disponibilă cu compuși standard, precum și cu compuși rezistenți la tăiere.

	Dimensiune anvelopă	Tip	COD TRA	CLASIFICARE STAR	LI/SS	Versiune	TKPH	L.T.	D.T.	SLR	RC	ADÂNCIMEA BENZII DE RULARE (mm)	JANTĂ	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Rec.	Alt.
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	670	2185	985	6625	73	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	670	2185	985	6625	73	17.00/3.5	-

CRC: Compus rezistent la tăiere - STDC: Compus standard



Toleranțe: D.T. ± 2% - L.T. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Indice de sarcină/Symbol viteză; L.T. = Lățime totală; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare