



IS standard



GROWING TOGETHER

IT 400



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Technologies



Performance



IT 400

IT 400 è uno pneumatico con disegno del battistrada a blocchi per il principale impiego su strada nelle applicazioni di trasporto per rimorchi a pianale abbassato. Lo pneumatico è idoneo per applicazioni ad alta velocità e garantisce significativi risparmi di carburante.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 15"	7.50 - 15	TT	16	125/121 J	STD	210	795	356	2361	6.0	5.50 F ; 6.50
	8.25 - 15	TL	14	129/125 J	STD	239	846	377	2513	6.50	6.0 ; 7.0
	8.25 - 15	TT	14	129/125 J	STD	239	846	377	2513	6.50	6.0 ; 7.0
	8.25 - 15	TT	16	131/126 J	STD	239	846	377	2513	6.50	6.0 ; 7.0
	10.00 - 15	TT	14	137/133 J	STD	274	925	408	2747	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 15	TT	16	141/136 J	STD	274	925	408	2747	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 15	TT	18	143/138 J	STD	274	925	408	2747	7.5	7.0 ; 8.0

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento