



IS standard



GROWING TOGETHER

MINEFORCE



PRODUKTDATENBLATT



Bias



E-4

Technologies



tiefes Laufflächenprofil



Schwersteinsatz



spezielle antistatische Gummimischung



Hitzebeständigkeit



robuste Karkasse

Performance



Traktion



Schnitt- und Stichfestigkeit



hohe Durchstichfestigkeit



MINEFORCE

Der MINEFORCE ist ein Diagonalreifen, der speziell für Muldenkipper im Bergbau und in Steinbrüchen entwickelt wurde. Der MINEFORCE Hochleistungs-Muldenkipperreifen ist die innovative Antwort von BKT auf felsige, abrasive und raue Bergbauumgebungen. Er besitzt ein einzigartiges Profildesign mit speziell entwickelten Laufflächenmischungen für harte, felsige und schwierige Bergbaubedingungen. Seine große Aufstandsfläche mit starren Stollen sorgt für gleichmäßigen Profilabrieb und eine längere Lebensdauer.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 35"	24.00 - 35	TL	E-4	48	-	CR	370	655	2190	1003	6482	68	17.00/3.5	-
Ø 49"	27.00 - 49	TL	E-4	48	-	STD	475	740	2695	1253	7985	67	19.50/4.0	-
	27.00 - 49	TL	E-4	54	-	STD	475	740	2695	1253	7985	67	19.50/4.0	-
	27.00 - 49	TL	E-4	66	-	CR	475	740	2695	1253	7985	68	19.50/4.0	-

NEWSIZE

CR: Cut Resistant - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung