



RIDEMAX FL 693 M

Beschreibung

RIDEMAX FL 693 M ist der ideale Reifen für all diejenigen, die oft Straßenabschnitte mit Anhängern/Tankwagen befahren. Für 70% Straßeneinsatz entwickelt zeichnet sich RIDEMAX FL 693 M durch vortreffliche Leistungen auf der Straße aus. Hierbei stehen Eigenschaften wie Komfort und Selbstreinigung im Vordergrund. Der Geschwindigkeitsindex Klasse D/E der Serie ist ein Synonym für höhere Geschwindigkeiten auf Straßenfahrten bei gleichzeitig deutlicher Zeitersparnis. Der geringe Rollwiderstand trägt zur Kraftstoffersparnis bei, während der verstärkte Wulst größere Beständigkeit gewährleistet.

UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Tankwagen



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

400/45R17.5

LI/SS

139;D

Abmessungen US Standard

USA-Code	94066063
QSB (in)	15.7
AD (in)	31.5
SLR (in)	13.5
RU (in)	92.8
Felge empf.	14.00
ECE	E11-106R-006619

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58	73	87
45	1220	1570	1960	2200	2550	2890	3170	3470	3810	4300	4880
40	1340	1720	2150	2410	2790	3160	3480	3810	4190	4720	5360
30	1630	2080	2600	2930	3380	3840	4220	4620	5070	5720	6490
25	1830	2340	2920	3280	3790	4300	4740	5180	5690	6420	7290
20	2030	2590	3240	3650	4210	4780	5270	5750	6320	7120	8090
15	2120	2710	3390	3810	4410	5000	5510	6020	6610	7450	8470
5	2410	3090	3860	4340	5020	5700	6270	6860	7530	8490	9640

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.