



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER (F)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

F-2



A6



103

Technologies



Banda de rodadura profunda

Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Resistencia a cortes y desgarros



COMMANDER (F)

COMMANDER (F) es un neumático con una nervadura de la banda de rodadura que presenta 3 costillas - perfecto para los trabajos del campo et las operaciones de transporte. La banda de rodadura profunda está realizada con una mezcla particularmente resistente a cualquier tipo de corte, prolongando el ciclo de vida del neumático y asegurando una capacidad de carga elevada.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 16"	5.50 - 16	4.00 E	3.50 D ; 4.50 E	155	720	340	2145	STD	6	TT	86 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	175	750	357	2308	STD	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	183	770	362	2332	STD	8	TT	98 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	183	770	362	2332	STD	10	TT	102 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	210	810	381	2477	STD	8	TT	103 A6

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura