



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF620/70R42

175;D

undefined US Standard

USA Code	94514205
SW (in)	24.4
OD (in)	76.2
SLR (in)	33.4
RC (in)	228.1
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B; DW 23 B
ECE	E11-106R-0011233

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	6920	8020	9140	10380	11490	12600	13830
from 40 to 25	7610	8830	10040	11410	12630	13840	15210
20	7760	9010	10240	11640	12870	14120	15510
12	7910	9180	10450	11870	13140	14400	15820
5	8370	9710	11040	12550	13890	15230	16730
*Upto 5 Cyc with front loader	10650	12360	14060	15970	17680	19390	21300
5 HT	7760	9010	10240	11640	12870	14120	15510

25-03-2026