



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX

RADIAL TRANSPORT TIRES

IT 696



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



173

Technologies



Alta velocità



Carcassa robusta



Impronta più ampia



Disegno a blocchi

Performance



Impiego principale su strada



Durabilità



Stabilità



Risparmio di carburante



Servizio pesante



RIDEMAX IT 696

RADIAL TRANSPORT TIRES

RIDEMAX IT 696 si distingue per il suo battistrada innovativo e per un'impronta di contatto estesa che assicura un'aderenza eccezionale, rendendolo particolarmente adatto per le applicazioni su strada. Questo pneumatico risulta ideale per il settore dei trasporti e per le operazioni di manutenzione municipale, grazie alla sua capacità di raggiungere alte velocità e alla sua carcassa robusta. Il design del battistrada è stato ottimizzato per supportare carichi pesanti, offrendo una ridotta resistenza al rotolamento che non solo migliora il risparmio di carburante ma garantisce una notevole stabilità del veicolo.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 16"	240/70 R 16 IND	107 A8/107 B	W 8	W 9	244	742	343	2226	350	STD
Ø 18"	340/80 R 18 IND	143 A8/138 D	11 ; 11 SDC ; W 11	W 10 ; 12 ; 12 SDC	343	1001	458	2980	475	STD
Ø 20"	360/80 R 20 IND	143 D/147 A8	11	W 10 ; W 11 ; 12 ; W 12	357	1084	488	3235	525	STD
Ø 24"	300/80 R 24 IND (11.2 R 24)	133 A8/128 D	DW 10	-	295	1090	501	3296	525	STD
	340/80 R 24 IND (12.4 R 24)	140 A8/135 D	DW 11	W 10 ; W 12 ; DW 10	343	1154	521	3444	550	STD
	360/80 R 24 IND (13.6 R 24)	143 A8/138 D	DW 11	W 12 ; W 10	343	1186	537	3556	575	STD
	400/80 R 24 IND (14.9 R 24)	149 A8/144 D	DW 13	W 12 ; W 14 L	404	1250	558	3760	600	STD
	420/65 R 24 IND	146 D/151 A8	DW 13 L ; W 13	DW 15 L ; DW 14 L	418	1158	530	3483	550	STD
	440/80 R 24 IND (16.9 R 24)	154 A8/149 D	DW 14 L	DW 15 L ; DW 13	441	1314	590	3939	625	STD
	460/65 R 24 IND	151 D/156 A8	DW 14 L	DW 15 L ; DW 13	455	1214	549	3644	600	STD
	500/70 R 24 IND	157 A8/152 D	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L	503	1310	602	3954	625	STD
	500/70 R 24 IND	164 A8/159 D	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L	503	1310	602	3954	625	STD
Ø 28"	400/80 R 28 IND (14.9 R 28)	151 A8/146 D	W 13	W 12 ; W 14 L	404	1352	615	4048	650	STD
	440/80 R 28 IND (16.9 R 28)	156 A8/151 D	W 14 L	W 15 L	441	1415	634	4288	675	STD

STD: Standard

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento



Radiale



173

Technologies



Alta velocità



Carcassa robusta



Impronta più ampia



Disegno a blocchi

Performance



Impiego principale su strada



Durabilità



Stabilità



Risparmio di carburante



Servizio pesante



	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 30"	440/80 R 30 IND (16.9 R 30)	157 A8/153 D	W 14 L	W 15 L	441	1466	668	4456	700	STD
	480/80 R 30 IND (18.4 R 30)	162 A8/157 D	W 15 L	W 16 L	479	1530	687	4577	725	STD
Ø 34"	440/80 R 34 IND (16.9 R 34)	159 A8/155 D	DW 14 L	DW 15 L ; DW 16 L	441	1567	704	4775	750	STD
	480/80 R 34 IND (18.4 R 34)	164 A8/159 D	W 15 L	W 16 L	479	1632	728	4894	775	STD
Ø 38"	480/80 R 38 IND (18.4 R 38)	166 A8/161 D	W 15 L	W 16 L	479	1733	780	5213	825	STD
	540/80 R 38 IND	172 A8/167 D	W 18 L	W 16 L	550	1829	833	5537	875	STD
Ø 42"	540/80 R 42 IND	168 D/173 A8	W 18 L	W 16 L	560	1931	879	5875	925	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento