



IS standard



GROWING TOGETHER

AIROMAX

RADIAL CRANE TIRES

AM 27



PRODUKTDATENBLATT



Radial



186

Technologies



hohe Geschwindigkeit



All Steel

Performance



hohe Tragfähigkeit



Handling und Komfort



Hitzebeständigkeit



AIROMAX AM 27

RADIAL CRANE TIRES

AIROMAX AM 27 ist ein Radialreifen zum überwiegenden Straßeneinsatz, ideal für Krananwendungen im Baugewerbe. Der Reifen zeichnet sich durch besondere Hitzebeständigkeit und ausgezeichneten Fahrkomfort aus. AIROMAX AM 27 ist ein Hochgeschwindigkeitsreifen, der sich speziell für alle Arbeiten eignet, die einen hohen Level an Manövrierbarkeit verlangen.

	Größe	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 24"	385/95 R 24 (14.00 R 24)	TT	-	170 F	STD	372	1363	626	4175	10.00 W	-
Ø 25"	385/95 R 25 (14.00 R 25)	TL	-	170 F	STD	372	1363	626	4175	10.00/1.5	-
	445/80 R 25 (17.5 R 25)	TL	-	170 F	STD	440	1350	629	4115	14.00/1.5	14.00/1.3
	NEWSIZE										
	445/95 R 25 (16.00 R 25)	TL	-	174 F	STD	440	1490	695	4587	11.25/2.0	11.00/1.7 CR ; 11.00/1.7 CRL
	505/95 R 25 (18.00 R 25)	TL	-	186 E	STD	492	1600	728	4900	13.00/2.5	-
	525/80 R 25 (20.5 R 25)	TL	-	176 F	STD	530	1481	681	4534	17.00/2.0	17.00/1.7 CR

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung