



AGRIMAX RT 600

Описание

Шины AGRIMAX RT 600 идеально подойдут для техники, используемой на пастбищах, а также для уборочной техники и разбрасывателей. Благодаря большой площади контакта с поверхностью земли шины AGRIMAX RT 600 обеспечивают отличное распределение давления, снижая повреждение пастбищ и защищая почву. Круглая плечевая зона, усиленный борт и увеличенное количество грунтозацепов гарантируют великолепную устойчивость и отличную тягу.



ЕИ

IS Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Комбайн

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	650/65R38
LI/SS	157;D

Размеры IS Standard

SW (mm)	645
OD (mm)	1811
SLR (mm)	833
RC (mm)	5443
Rim Rec	DW 20 B
ECE	E11-106R-002990

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	2310	2725	3095	3465	3795	4125
50	2430	2865	3255	3645	3990	4335
40	2520	2970	3375	3780	4140	4500
30	2660	3135	3560	3990	4370	4745
10 LT	3100	3650	4150	4650	5090	5530
10 HT	2660	3135	3560	3990	4370	4745

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.