



AW 702

Beschreibung

AW 702 wurde zum Einsatz mit landwirtschaftlichen Geräten, Anhängern und Heupressen für die Bodenbearbeitung und Transportanwendungen entwickelt. Dieser Reifen für schwere Betriebsbedingungen wurde von BKT für eine neue Dimension der Beständigkeit entworfen. AW 702 gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, um den spezifischen Anforderungen der Endnutzer gerecht zu werden: eine „aramid belted“ Version mit Aramidgürteln für verstärkte Durchstichfestigkeit, eine „HD“ Version mit einer besonders schnitt- und reißfesten Gummimischung, sowie eine „special“ Version für außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit.



UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Heupresse, Industriell ■ Anhänger

Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	10.50-16
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	305
AD (mm)	975
SLR (mm)	445
RU (mm)	2986
Felge empf.	6.00 T
ECE	E11-106R-004244

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	6.90
50	3215

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.