



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 937 IND3 (ECH)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

EM 937 IND3 (ECH)



 EM 937 (E-3) IND ha sido particularmente proyectado para la manipulación de contenedores vacíos en las aplicaciones de apilamiento y carga. Este neumático se caracteriza por una excelente durabilidad y un largo ciclo de vida. EM 937 (E-3) IND es ideal para las superficies pavimentadas y todas las operaciones que requieran un elevado nivel de manipulación en los puertos. *For size 14.00-24 please confirm service rim or consult manufacturer/distributor.

Technologies



Servicio pesado

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Maniobrabilidad y confort



Superficies duras



Estabilidad

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
						Estándar	Alternativa				
											
Ø 24"	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	NEW SIZE										

PORT IND: Port Industrial



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura