



IS standard



GROWING TOGETHER

# CRANE SPECIAL



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



#### Technologies



#### Performance



# CRANE SPECIAL

CRANE SPECIAL es idóneos para las grúas móviles Pick & Carry utilizadas en terrenos difíciles. El neumático ha sido realizado con una mezcla especial que aporta una elevada estabilidad y durabilidad.

|       | MEDIDA     | TT/TL | PR | LI/SS | Versión | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | LLANTA    |             |
|-------|------------|-------|----|-------|---------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|-------------|
|       |            |       |    |       |         |              |              |             |            | Estándar  | Alternativa |
| Ø 24" | 14.00 - 24 | TL    | 24 | -     | STD     | 375          | 1368         | 628         | 4050       | 10.00 W   | -           |
|       | 14.00 - 24 | TT    | 24 | -     | STD     | 375          | 1368         | 628         | 4050       | 10.00 W   | -           |
| Ø 25" | 16.00 - 25 | TL    | 28 | -     | STD     | 463          | 1485         | 682         | 4395       | 11.25/2.0 | -           |
|       | 16.00 - 25 | TT    | 28 | -     | STD     | 463          | 1485         | 682         | 4395       | 11.25/2.0 | -           |
|       | 18.00 - 25 | TL    | 32 | -     | STD     | 510          | 1615         | 739         | 4780       | 13.00/2.5 | 15.00/2.5   |

STD: Standard



Tolerancia: O.D.  $\pm$  2% - O.W.  $\pm$  2% - RC  $\pm$  2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura