



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 30



FICHE PRODUIT



Radial

E-3/L-3



B

208

Technologies



All Steel

Performance



Traction



Résistance aux coupures



Stabilité



Durabilité



EARTHMAX SR 30

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) est un pneu radial All Steel (Tout Acier) conçu pour une double utilisation avec chargeuses ou tombereaux rigides. Les ceintures d'acier multicouches et le dessin rigide à blocs assurent une traction, une stabilité et une durabilité excellentes. Le mélange spécial résistant aux coupures fait de EARTHMAX SR 30 la solution idéale pour un grand nombre de conditions opérationnelles difficiles.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 25"	15.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	160 B/ 169 A2	CRC	130	397	1276	574	3809	27	12.00/1.3	-
	17.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	167 B/ 176 A2	CRC	150	446	1347	606	4021	29	14.00/1.5	-
	17.5 R 25	TL	L-3	***	188 A2	CRC	-	446	1347	606	4021	29	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	177 B/ 186 A2	CRC	170	529	1487	663	4439	32	17.00/2.0	17.00/1.7
	20.5 R 25	TL	L-3	**	193 A2	CRC	-	529	1487	663	4439	32	17.00/2.0	17.00/1.7
	NEW SIZE													
	23.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	185 B/ 195 A2	CRC	200	612	1607	711	4797	34	19.50/2.5	-
	26.5 R 25	TL	E-3	**	193 B	CRC	230	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	193 B/ 202 A2	CRC	230	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-3	*	202 A2	CRC	-	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	E-3	**	200 B	CRC	270	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	270	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-3	*	208 A2	CRC	-	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement