



FL 630 SUPER

Descrizione

FL 630 SUPER è uno pneumatico Flotation idoneo per le applicazioni su campo e su strada con l'impiego di rimorchi, autobotti e spargitori. La sua struttura resistente offre un'eccellente trazione, durabilità e presa perfetta anche in curva e durante le manovre. Il particolare disegno del battistrada è sinonimo di elevata capacità di galleggiamento che riduce la compattazione del suolo oltre a proprietà di autopulitura avanzate. FL 630 SUPER può raggiungere velocità fino a 70 km/h.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Spargitore



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

710/50R26.5

LI/SS

170;D

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	727
DT (mm)	1383
RCS (mm)	626
CR (mm)	4237
Cerchio cons.	AG 24.00
Cerchio alt.	AG 20.00
ECE	E11-106R-003009

Portata (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1745	2020	2290	2780	3220	3710	4200	4525	5015	5450
65	1920	2220	2520	3060	3540	4080	4620	4980	5520	6000
50	2325	2690	3050	3705	4285	4940	5595	6030	6680	7260
40	2615	3025	3430	4165	4815	5550	6285	6775	7510	8160
25	3035	3510	3985	4835	5595	6450	7300	7870	8725	9480
10	3460	4000	4540	5510	6375	7345	8320	8965	9940	10800

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.