



RT 851

Beschreibung

RT 851 ist ein R-1 Reifen für Traktoren, die in Anwendungen mit Grünflächen zum Einsatz kommen. Das abgerundete Stollenmuster wurde speziell entwickelt, um Schäden an Grünflächen und wachsenden Pflanzen sowie Bodenverdichtung zu reduzieren. Die robuste Nylonkarkasse mit starken Polyesterbändern verleiht außerordentliche Traktion neben verstärkter Tragfähigkeit.

UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Tractor



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

14.9LR20

LI/SS

119;A8/B

Abmessungen US Standard

USA-Code	94048632
QSB (in)	14.9
AD (in)	43.3
SLR (in)	19.6
RU (in)	129.4
Felge empf.	W 13
Felge alt.	W 11; W 12; W 14
ECE	E11-106R-002989
TRA-Code	R1

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1650	1930	2190	2470	2730	3000
25	1650	1930	2190	2470	2730	3000
20	1770	2060	2360	2650	2930	3220
5 LT	2220	2580	2940	3310	3670	4020
5 HT	1770	2060	2360	2650	2930	3220

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 20-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.