



IS standard



GROWING TOGETHER

SAND STAR



PRODUKTDATENBLATT



Bias



119

Performance

geringe
Bodenverdichtung

Traktion auf Sand



SAND STAR

SAND STAR ist ein Reifen mit Blockprofil, der speziell für Anhänger entworfen wurde. Er verleiht ausgezeichnete Traktion und besten Bodenkontakt auf sandigem Gelände. Darüber hinaus reduziert er auch die Bodenverdichtung.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 13"	9.00 - 13	TL	6	108 D	STD					5.50 F	5.50 WB
	9.00 - 13	TT	6	108 D	STD	245	784	-	-	5.50 F	5.50 WB
	9.00 - 13	TL	8	116 A8	STD	245	784	-	-	5.50 F	5.50 WB
	9.00 - 13	TT	8	116 A8	STD	245	784	-	-	5.50 F	5.50 WB
	9.00 - 13	TL	10	119 A8	STD	245	784	-	-	5.50 F	5.50 WB
	9.00 - 13	TT	10	119 A8	STD	245	784	-	-	5.50 F	5.50 WB

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung