



IS standard



GROWING TOGETHER

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 315



FICHE PRODUIT



Radial

L-3S

A2

217

## Technologies



Ceintures en acier



All Steel



Pneu lisse

## Performance



Durabilité



Résistance aux coupures et déchirures



Résistance à la chaleur



Surface rocheuse dure



# EARTHMAX SR 315

RADIAL OTR TIRES

**FR** EARTHMAX SR 315 est un pneu radial tout en acier spécialement conçu pour les chargeurs-transporteurs. Il offre d'excellentes performances dans les opérations de creusement, de chargement, et de chargement et de transport dans les mines souterraines. Il est équipé d'une carcasse robuste, renforcée par plusieurs courroies en acier qui minimisent la rupture par impact et les crevaisons dues aux cailloux. Les parois latérales et les contreforts renforcés de l'EARTHMAX SR 315 garantissent d'excellentes performances dans des conditions rocheuses sévères, minimisant les coupures de roche et les dommages causés par le frottement. Sa bande de roulement lisse L-3S réduit le perçage par des roches et des pierres. Le composé EARTHMAX SR 315 est spécialement conçu pour assurer un faible dégagement de chaleur et une fiabilité dans les services miniers souterrains.

|       | DIMENSION | TT/TL | TRA CODE | STAR RATING | LI/SS  | Version | TKPH | S (mm)                                                                             | D (mm)                                                                              | R (mm)                                                                              | C.d.R. (mm)                                                                         | PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm) | JANTE                                                                               |             |
|-------|-----------|-------|----------|-------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |           |       |          |             |        |         |      |  |  |  |  |                                    | Recommandée                                                                         | Alternative |
|       |           |       |          |             |        |         |      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                    |  |             |
| Ø 25" | 15.5 R 25 | TL    | L-3S     | ***         | 182 A2 | CRC     | -    | 402                                                                                | 1265                                                                                | 566                                                                                 | 3822                                                                                | 26                                 | 12.00/1.3                                                                           | -           |
|       | NEWSIZE   |       |          |             |        |         |      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                    |                                                                                     |             |
| Ø 29" | 26.5 R 29 | TL    | L-3S     | **          | 211 A2 | CRC     | -    | 725                                                                                | 1865                                                                                | 830                                                                                 | 5635                                                                                | 44                                 | 22.00/3.0                                                                           | -           |
|       | 26.5 R 29 |       |          |             |        |         |      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                    |                                                                                     |             |

CRC: Cut Resistant Compound



Tolérances: D  $\pm$  2% - S  $\pm$  2% - R  $\pm$  2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement