



## AGRIMAX ELOS



Шины AGRIMAX ELOS демонстрируют максимальные тяговые характеристики даже в особо трудных условиях эксплуатации на влажных поверхностях, например, на рисовых плантациях или в болотистых местностях. Специально разработанный рисунок протектора позволяет гарантировать оптимальное самоочистление шин, что имеет огромное значение при работе на илистых или тяжелых почвах и во время перевозок. Конструкция AGRIMAX ELOS была усилена за счет дополнительной защиты боковин с целью максимально защитить шину от возможных повреждений - это сокращает время простоя машин, а значит, и оптимизирует производительность сельских хозяйств.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Version STANDARD

Tire Type TL

420/85R38

144;A8/B

## undefined IS Standard

SW (mm)	438
OD (mm)	1735
SLR (mm)	785
RC (mm)	5135
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 13; W 14 L
ECE	E4-106R-000780
TRA Code	R2

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1540	1795	2045	2300	2550	2800
40	1540	1795	2045	2300	2550	2800
30	1650	1920	2190	2460	2730	3000
10 LT	2070	2405	2745	3080	3420	3755
10 HT	1650	1920	2190	2460	2730	3000

25-03-2026