



MP 567

Descrizione

MP 567 è uno pneumatico agro-industriale idoneo per il trasporto sia su campo che su strada, per operazioni nell'ambito municipalità/manutenzione. È lo pneumatico perfetto per sollevatori telescopici e attrezzi agricoli. Lo pneumatico MP 567 offre ottima trazione in tutte le condizioni atmosferiche, nonché delle eccellenti proprietà di autopulitura. Questo pneumatico garantisce un'esperienza di guida confortevole nonché una vita operativa prolungata.

UM

US Standard

Costruzione

 Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli, Industriale ■ Sollevatore telescopico



Versione	IMPLEMENT
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	11.5/80-15.3
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94057597
LS (in)	11.5
DT (in)	34.2
RCS (in)	15.5
CR (in)	101.5
Cerchio cons.	9.0
ECE	E11-106R-003373

Portata (US)

mph / psi	69
25 FR	5350
25 DW	3750

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.