



EARTHMAX SR 22



Description

EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) est un pneu radial All Steel (Tout Acier) particulièrement conçu pour les niveleuses et chargeuses qui opèrent l'hiver dans des conditions extrêmes sur la neige ou la glace. Les opérateurs en apprécieront l'excellente traction et l'extraordinaire stabilité assurées par le dessin de la bande de roulement large et non-directionnel.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Industriel ■ Niveleuse,OTR ■ Chargeur

Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

20.5R25

LI/SS

177;B

Dimensions US Standard

Code USA	94052431
DT (in)	58.7
RCS (in)	25.2
CR (in)	169.9
Jante rec.	17.00/2.0
Jante alt.	17.00/1.7
Code TRA	E2/L2

Capacité de charge (US)

mph / psi	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94
30	12800	13600	14300	14800	15200	16100	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	21500	22000	22700	24000	24700	25400

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.