



IT 400

Descrizione

IT 400 è uno pneumatico con disegno del battistrada a blocchi per il principale impiego su strada nelle applicazioni di trasporto per rimorchi a pianale abbassato. Lo pneumatico è idoneo per applicazioni ad alta velocità e garantisce significativi risparmi di carburante.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Rimorchio a pianale abbassato



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	10.00-15
LI/SS	137/133;J

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	274
DT (mm)	925
RCS (mm)	408
CR (mm)	2747
Cerchio cons.	7.5
Cerchio alt.	7.0; 8.0
ECE	E11-54R-0018587

Portata (IS)

km/h / bar	7.60	6.90	6.20
15	3680	-	-
30	-	3035	-
100 LS	-	2300	-
100 LD	-	-	2060

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.