



## RIDEMAX FL 690



RIDEMAX FL 690 este o anvelopă radială de flotație și transport pentru cisterne și remorci. Anvelopa este potrivită pentru 75% aplicații pe șosea. Ca răspuns la cererea tot mai mare de sarcini mari în agricultura modernă, BKT a proiectat această anvelopă care are curea de oțel, rezistentă la sarcini foarte grele și care crește productivitatea fermierului. Rezistența scăzută la rulare contribuie la o mai bună economie de combustibil.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Cisternă, Industrial ▪ Remorcă

Version

STANDARD

Tire Type

TL

30.5LR32

184;A8

# undefined US Standard

USA Code	94033836
SW (in)	31.1
OD (in)	70.9
SLR (in)	31.7
RC (in)	213.8
Rim Rec	DH 27 B
Rim Alt	DW 27 B
ECE	E11-106R-002986

## Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	20	23	29	35	41	44
30	8370	9640	11640	12550	14370	16000	17460	18190
25	9630	11090	13390	14440	16530	18420	20090	20920
20	10880	12530	15130	16320	18680	20810	22710	23640
15	11470	13220	15960	17210	19700	21930	23930	24920
5	13320	15330	18520	19960	22850	25460	27780	28920

24-03-2026