



## MULTIMAX MP 522



MULTIMAX MP 522 är BKT:s flerfunktionsdäck utvecklat för industriella lantbrukstillämpningar. Det lämpar sig för alla lyft- och lastarbeten med fordon som teleskoplastare och kompakthjullastare. Stabilitet och dragförmåga är däckets styrkor, liksom enastående hållbarhet. Tack vare den speciella gummiblandningen har MULTIMAX MP 522 otrolig motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Kompakthjullastare, Industriell ■  
Kompakthjullastare

Version STANDARD

Tire Type TL

500/70R24IND

164;A8/B

# undefined US Standard

USA Code	94032686
SW (in)	19.8
OD (in)	51.6
SLR (in)	23.4
RC (in)	155.1
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 15 L; DW 18 L
ECE	E4-106R-002395

## Load Capacity (US)

mph / psi	23	29	35	41	46	51	58	61	64
30	5290	6280	7160	8160	9150	9810	11020	-	-
25	5290	6280	7160	8160	9150	9810	11020	-	-
20	5670	6720	7670	8730	9800	10500	11790	-	-
15	5870	6980	7960	9060	10160	10890	12230	-	-
5 Cyc	6450	7940	9350	10750	12230	13320	15050	15870	16530
Static	9890	12170	14330	16480	18760	20410	23070	24340	25350

24-03-2026