



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER



PRODUKTDATENBLATT



Bias



141

Performance

Schnitt- und
Stichfestigkeit

Selbstreinigung



Traktion



SKID POWER

SKID POWER wurde für Skid-Steer-Lader bei Anwendungen im Baugewerbe entworfen. Er bietet ausgezeichnete Traktion und zeichnet sich durch verbesserte Selbstreinigung aus. Der Reifen glänzt mit einer extra tiefen Lauffläche und zusätzlichem Flankenschutz, die ausgezeichnete Schnitt- und Reißfestigkeit sowie erstklassige Beständigkeit verleihen. SKID POWER ist der ideale Reifen auf lockerem Untergrund.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS		Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
				DW	FR						Empfohlene	Zugelassene
Ø 12"	23 X 10.5 - 12	TL	6	90 A8	90 A8	IMP	264	590	-	-	8.5 I - 55	7.00 I - 55; I - 70; I - 90
Ø 14"	25 X 8.5 - 14	TL	6	106 A2		STD	213	652	305	1912	7 JA	-
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	8	-		STD	254	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-		STD	254	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	8	116 A8		IMP	254	775	355	2286	8.25	-
	12 - 16.5	TL	10	-		STD	305	821	373	2422	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	125 A8		IMP	305	821	373	2422	9.75	-
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	-		STD	355	940	424	2773	10.5	-
	14 - 17.5	TL	14	141 A8		IMP	355	940	424	2773	10.5	-

STD: Standard - IMP: Implement



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung