



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 938



PRODUKTDATENBLATT



Bias



140

Performance



Handling und Komfort



Schwersteinsatz



Selbstreinigung



Traktion



EM 938

EM 938 wurde speziell für Bagger auf Baustellen im Straßenbau entwickelt. Die Lauffläche des Reifens wurde mit einer speziellen Gummimischung hergestellt, die besonders schnitt- und rissfest ist, während das aggressive Laufflächenmuster hervorragende Traktion bietet. EM 938 zeichnet sich durch ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften aus. Die robuste Karkasse verleiht erstklassige Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und Schlägen auch bei Arbeiten im Schwersteinsatz.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 20"	9.00 - 20	TT	14	140 B	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	9.00 - 20	TT	16	-	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	9.00 - 20	TT	18	-	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	NEWSIZE										

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung