



EARTHMAX SR 42

Beschreibung

EARTHMAX SR 42 ist ein OTR Radialreifen, der speziell für sogenannte Haul Trains im Bergbau und bei schweren Holztransport-Anwendungen entwickelt wurde. Das charakteristische Laufflchenprofil gewhrleistet hervorragende Traktion und seitliche Stabilitt, sowie ausgezeichnetes Brems- und Kurvenverhalten auf holprigem Gelnde oder auf Kies auch bei Eis und Schnee. In der Tat eignet sich die besonders schnitt- und verschleifste Gummimischung der Laufflche besonders fr extrem kalte Klimabedingungen. EARTHMAX SR 42 weist eine All Steel Karkasse auf, die beste Bestndigkeit und somit eine lange Betriebsdauer bietet.



UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

OTR ■ Haul Train

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Reifentyp TL

Reifengröße 14.00R25

LI/SS 171;B

Abmessungen US Standard

USA-Code	94048984
AD (in)	55.6
SLR (in)	25.7
RU (in)	166.6
Felge empf.	10.00/1.5
TRA-Code	E4

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	102	116
30	12800	13600

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 22-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.