



LG RIB

Descrição

LG RIB é um pneu para prados e jardinagem, apropriado para máquinas de cortar relva e tratores pequenos. O desenho específico do piso do pneu torna o pneu delicado no terreno, prevenindo danos ao relvado e facilitando, ao mesmo tempo, o manuseamento e as manobras. LG RIB está disponível numa versão "aramid belted", com cintos em aramida, para utilizadores que exigem uma maior resistência à perfuração.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Máquina de cortar relva



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	16x6.50-8
LI/SS	

Dimensões US Standard

Código USA	94041701
LS (in)	6.7
DT (in)	16.1
RCS (in)	7.2
CR (in)	46.6
Jante rec.	5.375 I - 55; I - 70; I - 90

Capacidade de carga (US)

mph / psi	54
10	880

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.