



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB IMPLEMENT (B)



FICHE PRODUIT



Diagonal



B



158

Performance



Durabilité



Capacité de charge élevée



Résistance aux chaumes



RIB IMPLEMENT (B)

FR RIB IMPLEMENT (B) a été spécialement conçu pour les outils agricoles. Ce pneu idéal pour les entreprises agricoles modernes a été réalisé avec un mélange résistant aux chaumes, qui garantit une excellente protection contre les crevaisons. RIB IMPLEMENT (B) est un pneu avec nervure de la bande de roulement à 5 côtes caractérisé par une carcasse particulièrement robuste qui permet un cycle de vie plus long. C'est le choix parfait pour toutes les conditions d'utilisation qui demandent une capacité de charge élevée et une faible résistance au roulement.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
												
Ø 17"	49 - 17	13.0	14.0	425	1200	-	-	STD	20	TT	146 A8/ 143 B	158 A8/ 154 B

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling