



TR 171

Descrizione

TR 171 è uno pneumatico con battistrada profondo idoneo per trattori nelle lavorazioni della terra. Grazie alle straordinarie proprietà di autopulitura, lo pneumatico è ideale per terreni umidi e bagnati. Realizzato con una miscela speciale, TR 171 garantisce eccellente trazione e durabilità anche nelle condizioni operative più dure.

UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



| | |
|-----------------------|----------|
| Versione | STANDARD |
| Tipo di pneumatico | TT |
| Dimensioni pneumatico | 16.9-34 |
| LI/SS | 139;A6 |

Dimensioni IS Standard

| | |
|---------------|-----------------|
| LS (mm) | 429 |
| DT (mm) | 1585 |
| RCS (mm) | 736 |
| CR (mm) | 4838 |
| Cerchio cons. | W 15 L |
| Cerchio alt. | W 14 L |
| ECE | E11-106R-003590 |
| Codice TRA | R1W+ |

Portata (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 1.70 |
| 30 | 2430 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.